

Baumit Baumacol Proof

Гидроизоляция

- > для душевых и ванных комнат
- > подходит для полов с обогревом
- > готовая к применению
- > удобная в работе
- > водонепроницаемая
- > эластичная
- > быстротвердеющая
- > не содержит растворителей
- > экологически безопасная



СВОЙСТВА

Готовый к применению жидкий гидроизоляционный состав. Однокомпонентный, эластичный, удобный в работе, быстротвердеющий, не содержит растворителей, экологически безопасный.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для создания бесшовного гидроизоляционного барьера во влажных помещениях перед укладкой керамической плитки, только для внутренних работ.

Перед началом работ необходимо прочитать инструкцию!

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Фасовка:

Пластмассовое ведро: 7 кг, 25 кг.

Хранение:

В закрытой оригинальной упаковке в сухом, прохладном, защищенном от мороза помещении.
Срок хранения 12 месяцев (от даты производства).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет:	желтый
Температура проведения работ:	выше + 5°C
Время высыхания:	1 слой ок. 2 ч
Нанесение:	в 2 слоя
Укладка плитки:	через 24 ч
Полная нагрузка:	через 8 сут
Расход материала:	ок. 1,5 кг/м ² на 1 мм толщины слоя

Испытания проводились при нормальных условиях (температура воздуха 20°C, отн. влажность воздуха 60%). При высокой влажности воздуха и низких температурах процесс твердения замедляется.

ПРИМЕНЕНИЕ

Инструменты:

Поролоновый валик, шпатель. После использования промыть инструменты водой!

Основание:

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, масел, солей, отслаивающихся и осыпающихся

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения. С появлением настоящей технической спецификации все предыдущие становятся недействительными.

ООО «БАУМИТ», 141982, Россия, Московская область, г.Дубна, ул. Университетская, д.11

Тел/Факс: +7 496 212 87-47 / 85-79

e-mail: baumit@baumit.ru, Internet: www.baumit.ru

Техническая спецификация Системы плиточной облицовки

материалов, лакокрасочных покрытий и отвечать строительным нормам. Основание необходимо прогрунтовать!

Рекомендуется для нанесения на бетон, газобетон, цементные штукатурки, гипсовые строительные элементы, древесину, панели из жесткого пенопласта, металлы, плитку.

Не подходит для сооружений, испытывающих постоянное давление напорной воды (напр., бассейны), а также для наружных работ (террасы, балконы и т.д.).

Нанесение:

Гидроизоляционный состав наносится на основание валиком в два слоя. Перед нанесением второго слоя следует выдержать технологическую паузу, необходимую для полного высыхания первого слоя. Места сопряжения стен и полов предварительно проклеиваются гидроизоляционной лентой. В местах вывода труб и водостоков рекомендуется использовать дополнительные системные компоненты Baumit.

ВНИМАНИЕ! Не проводить работы при температуре воздуха, основания или материала ниже +5° С или выше +30° С.

СИСТЕМНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Грунтовки для впитывающих оснований Baumit Grund, Baumit MultiPrimer

Гидроизоляционная лента Baumit Baumacol Strap

Гидроизоляционные манжеты для выводов труб Baumit Baumacol Strap - Dichtmanschette

Гидроизоляционные манжеты для водостоков Baumit Baumacol Strap - Gully

Плиточные клеи Baumit Baumacol FlexUni, Baumit Baumacol FlexWhite

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Следуйте нормам, указаниям и техническим требованиям по подготовке основания. Не следует проводить работы при температуре ниже +5°С. При высокой влажности и низкой температуре процесс твердения замедляется, в то время как высокие температуры ускоряют твердение. Не используйте другие материалы! Дата изготовления и номер партии указаны в заводской маркировке.

Охрана труда:

При работе используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Для получения более подробной информации по составу, использованию, чистке, данным по применению и удалению просьба ознакомиться с Инструкциями по безопасности.

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения. С появлением настоящей технической спецификации все предыдущие становятся недействительными.

ООО «БАУМИТ», 141982, Россия, Московская область, г.Дубна, ул. Университетская, д.11

Тел/Факс: +7 496 212 87-47 / 85-79

e-mail: baumit@baumit.ru, Internet: www.baumit.ru