



## Baumit SanovaColor Баумит СановаКолор

Краска

- на основе жидкого стекла -



- Минеральная
- Паропроницаемая
- Для наружных и внутренних работ
- Для реставрации и санации
- Экологически чистая
- Без растворителей

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Продукт:</b>                    | Готовая к применению, паропроницаемая минеральная краска на основе жидкого стекла для наружных и внутренних работ с содержанием органических веществ не более 5 % по массе.                                                                                                                                                                      |                                                                         |
| <b>Состав:</b>                     | Минеральные наполнители, жидкое калиевое стекло с органическими стабилизаторами, пигменты, добавки, вода.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |
| <b>Свойства:</b>                   | Минеральная, при высыхании не накапливает внутренних напряжений, не образует глянцевую пленку на поверхности, устойчивая к атмосферным воздействиям, водоотталкивающая, с высокой проницаемостью для водяных паров и углекислого газа, стойкая к загрязнениям, удобная в применении.                                                             |                                                                         |
| <b>Назначение:</b>                 | Защита и цветовое оформление фасадов и интерьеров. Для нанесения на старые и новые минеральные штукатурки и шпаклевки. Специально рекомендуется для защиты памятников архитектуры, реставрации и санации.                                                                                                                                        |                                                                         |
| <b>Технические характеристики:</b> | Плотность:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ок. 1,4 кг/дм <sup>3</sup>                                              |
|                                    | Массовая доля нелетучих веществ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ок. 55%                                                                 |
|                                    | Значение pH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ок. 11                                                                  |
|                                    | Степень блеска:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | матовая                                                                 |
|                                    | Расход:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ок. 0,4 л/м <sup>2</sup> на 2 слоя<br>(в зависимости от типа основания) |
|                                    | Цвета:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4-9 по палитре Baumit Life   Баумит Жизнь                               |
| <b>Обеспечение качества:</b>       | Внутренний контроль качества заводской лаборатории изготовителя.<br>ТУ 20.30.22-004-56826812-2018                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| <b>Хранение:</b>                   | В закрытой упаковке, в сухом, прохладном, защищенном от мороза помещении при температуре окружающей среды +5...+30° С. Беречь от прямых солнечных лучей!<br>Дата изготовления и номер партии указаны в заводской маркировке, см. на упаковке.<br>Срок хранения 6 месяцев с даты изготовления.<br>Гарантийный срок 6 месяцев с даты изготовления. |                                                                         |
| <b>Форма поставки:</b>             | Пластмассовое ведро 14 л, 1 поддон: 24 ведра (336 л).                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |
| <b>Основание:</b>                  | Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, масел, смазок, солей, несвязных частиц и отвечать строительным нормам.                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |

Предназначена для нанесения на:

- известковые штукатурки и краски (следует обязательно учитывать карбонизацию!)
- известково-цементные и цементные штукатурки
- бетон и другие минеральные основания
- прочные минеральные и силикатные краски и финишные штукатурки
- гипсовые штукатурки (предварительно протестировать на объекте!)
- гипсокартонные плиты (Baumit Grund | Баумит Гурнд рекомендуется в качестве предварительной обработки)

Непригодна для нанесения на:

- лаковые и масляные покрытия
- клеевые и дисперсионные краски
- пластмассу и смолы
- дерево
- металл

**Подготовка основания:**

Перед нанесением необходимо подготовить основание следующим образом:

- удалить осыпающиеся и потрескавшиеся масляные или лаковые покрытия, дисперсионные краски,
- очистить загрязненные поверхности,
- поверхности основания, покрытые водорослями или грибами, обработать специальным средством (например, Baumit FungoFluid | Баумит ФунгоФлуид),
- поврежденные и потрескавшиеся минеральные поверхности выровнять специальными составами (например, Baumit StarContact | Баумит СтарКонтакт или Baumit MultiWhite | Баумит МультиБайт) и армировать с применением рядовой фасадной стеклосетки Baumit StarTex | Баумит СтарТекс или аналогичных,
- укрепить мелящие и осыпающиеся основания специальным составом (например, грунтовкой Baumit SanovaPrimer | Баумит СановаПраймер), основания с сильной или различной впитывающей способностью следует обработать составом Baumit SanovaPrimer | Баумит СановаПраймер (время выдержки около 6-12 часов),
- механическим способом удалить налет,
- удалить с бетона остатки опалубочной смазки посредством горячего пара, средствами для удаления опалубочной смазки или путем шлифования.

**Применение:**

Предварительно тщательно перемешайте краску Baumit SanovaColor | Баумит СановаКолор малооборотным миксером.

При необходимости рабочая консистенция может быть откорректирована при помощи добавки Baumit SanovaPrimer | Баумит СановаПраймер (макс. 10%), после чего краску следует тщательно перемешать. Работайте равномерно и без перерывов.

Покрытие формируется из одного грунтовочного слоя и 1-2 финишных слоев (в зависимости от типа основания).

Технологическая пауза для просушивания между слоями должна составлять ок. 6 -12 часов.

Во избежание появления борозд и проборов краску (в рамках каждого слоя) следует наносить равномерно и без перерывов в один проход на всю поверхность.

Краску Baumit SanovaColor | Баумит СановаКолор можно наносить валиком, кистью или механизировано установкой для безвоздушного распыления.

Безвоздушное распыление:

Сопло: 0,025". Давление впрыска: 150 - 180 бар

**Рекомендации и общие указания:**

Температура воздуха, материала и основания во время нанесения и в процессе твердения должна быть не ниже +8°C.

Защита от атмосферных воздействий: Фасад следует защищать от прямого солнечного излучения, дождя или сильного ветра (например, с помощью подходящей защитной сетки для строительных лесов). Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры (например, поздней осенью) могут значительно увеличивать время высыхания и приводить к

неоднородности цвета. Высокие температуры в летнее время сокращают время высыхания (возможно выгорание покрытий).

**Цветовой оттенок:** Изменения цветового оттенка могут вызвать особые свойства основания, температура и влажность воздуха. Различия в цвете (пятна) могут быть, прежде всего, вызваны частичным затенением участков фасада лесами, неравномерностью основания (структура, впитывающая способность) или различными атмосферными условиями. Однородность цветового оттенка (цвета) может быть обеспечена только в рамках одной партии краски. Для того чтобы избежать расхождений цвета, нужно позаботиться о том, чтобы всё необходимое количество материала на объект было заказано, а затем и произведено одновременно. Поставка возможна частями. В случае использования краски из различных партий их необходимо предварительно смешать. В местах механического воздействия на окрашенные поверхности может иметь место изменение цветового оттенка (разлом наполнителя). Такие изменения цветового оттенка не влияют ни на функциональные свойства, ни на качество продукта.

#### Правила по транспортированию:

Транспортирование допускается в оригинальной неповрежденной упаковке изготовителя наземным, водным и воздушным транспортом в соответствии с правилами перевозки и крепления грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При транспортировании должны быть приняты меры, исключающие воздействие атмосферных осадков, а также обеспечивающие защиту упаковки от механического повреждения и нарушения целостности.

#### Правила по утилизации:

Утилизация краски и отходов, образующихся при ее применении, производится в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных норм и правил государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Неиспользованную краску и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Не допускается сбрасывать краску в водоемы санитарно-бытового использования и канализацию.

#### Указания по очистке:

Следует защищать глаза и поверхность кожи, а также поверхности, окружающие покрываемые площади, в частности стекло, керамику, клинкер, природный камень, лакированные и металлические поверхности. При необходимости удаляйте брызги краски путем смывания большим количеством воды, не допуская высыхания и затвердевания краски. Инструменты и оборудование немедленно мойте и очищайте с применением воды.

#### Меры безопасности при работе:

При работе с краской необходимо защищать глаза и кожу.

Используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов.

Следует использовать резиновые перчатки, избегать длительного контакта с кожей; при попадании в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться за помощью к врачу; беречь от детей.

Краска в жидком состоянии имеет небольшой аммиачный запах, обусловленный уникальностью рецептуры, что не является основанием для претензий, но требует обязательного соблюдения вышеуказанных мер безопасности.

При работе с материалом, кроме данного технического описания, необходимо руководствоваться действующими строительными нормами и правилами. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнениях в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем.

Наши устные или письменные рекомендации по практическому применению материалов даются на основании существующего опыта и согласно современному уровню науки и техники в целях

оказания поддержки покупателю (потребителю) и не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя, а также каких-либо договорных отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Данные рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности материалов для предусмотренного назначения.