



Baumit DecorColor Баумит ДекорКолор

Краска

- интерьерная матовая для стен и потолков -

- **Экологически чистая**
- **Без растворителей**
- **Хорошая укрывистость**
- **Удобная в применении**

Продукт:	Готовая к применению, однокомпонентная матовая водно-дисперсионная интерьерная краска для высококачественной отделки стен и потолков. Без запаха, без растворителей.	
Состав:	Органические связующее, минеральные наполнители, пигменты, добавки, вода.	
Свойства:	Моющая, хорошая укрывистость, удобная в применении.	
Назначение:	Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, кирпич, штукатурка), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности, ДВП, ДСП. Скрывает небольшие дефекты поверхности.	
Технические характеристики:	Плотность:	ок. 1,4 кг/дм ³
	Массовая доля нелетучих веществ:	ок. 60%
	Укрывистость:	не более 120 г/м ²
	Устойчивость к влажному истиранию:	класс 3
	Степень блеска:	матовая
	Крупность зерна наполнителя:	тонкодисперсная
	Водопоглощение:	
	Расход:	ок. 0,4 л/м ² на 2 слоя (в зависимости от типа основания)
	Цвета:	по палитре.
Обеспечение качества:	Внутренний контроль качества заводской лаборатории изготовителя. ТУ 20.30.22-004-56826812-2018	
Хранение:	В закрытой упаковке, в сухом, прохладном, защищенном от мороза помещении при температуре окружающей среды +5...+30° С. Беречь от прямых солнечных лучей! Дата изготовления и номер партии указаны в заводской маркировке, см. на упаковке. Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления. Гарантийный срок 12 месяцев с даты изготовления.	
Форма поставки:	Пластмассовое ведро 14 л, 1 поддон: 24 ведра (336 л).	
Основание:	Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, масел, смазок, солей, несвязных частиц и отвечать строительным нормам. Отслаивающиеся и осыпающиеся участки следует очистить щеткой. <u>Подходит для нанесения на:</u>	

- минеральные штукатурки и шпатлевки всех типов
- гипсокартонные и гипсоволокнистые листы
- бетон
- дисперсионные краски
- латексные краски
- прочные минеральные или силикатные покрытия

Не подходит для нанесения на:

- лаковые покрытий
- клеевые краски
- пластмассу
- дерево
- металл

Подготовка основания:

Прочные, нормально и равномерно впитывающие основания не требуют предварительной подготовки перед покраской.

Сильно впитывающие, осыпающиеся, пористые основания, а также штукатурки и шпатлевки на гипсовом вяжущем, гипсокартонные поверхности должны быть предварительно прогрунтованы составом **Baumit MultiPrimer | Баумит МультиПраймер** (согласно технической спецификации на продукт).

Зашпаклёванные и отшлифованные поверхности перед окраской должны быть очищены от пыли и прогрунтованы с помощью **Baumit MultiPrimer | Баумит МультиПраймер** (согласно технической спецификации на продукт).

Применение:

Нанесение краски производится кистью, валиком или установкой для безвоздушного распыления.

Тщательно перемешайте краску малооборотным миксером, после чего доведите ее до рабочей консистенции согласно системным рекомендациям (см. ниже) и снова перемешайте. Во избежание неравномерности окраски следует производить нанесение краски "мокрое по мокрому" в один проход. Следующий слой краски можно наносить примерно через 4-6 часов (20°C / 65% отн. влажности воздуха). При более низких температурах воздуха потребуется больше времени для высыхания.

Рекомендации и общие указания:

Во время проведения работ и сушки покрытия температура воздуха, основания и материала должны быть от +5° C до +30° C. Не смешивать краску с другими продуктами.

Изменения цветового оттенка могут вызвать особые свойства основания, температура и влажность воздуха. Различия в цвете (пятна, разводы и др.) могут быть вызваны разнородностью основания (структура, впитывающая способность). Однородность цветового оттенка (цвета) может быть обеспечена только в рамках одной партии краски. Для того чтобы избежать расхождений цвета, нужно позаботиться о том, чтобы всё необходимое количество материала на объект было заказано, а затем и произведено одновременно. Поставка возможна частями. В случае использования краски из различных партий их необходимо предварительно смешать. В местах механического воздействия на окрашенные поверхности может иметь место изменение цветового оттенка (разлом наполнителя).

Правила по транспортированию:

Транспортирование допускается в оригинальной неповрежденной упаковке изготовителя наземным, водным и воздушным транспортом в соответствии с правилами перевозки и крепления грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При транспортировании должны быть приняты меры, исключающие воздействие атмосферных осадков, а также обеспечивающие защиту упаковки от механического повреждения и нарушения целостности.

Правила по утилизации:

Утилизация краски и отходов, образующихся при ее применении, производится в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных норм и правил государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Неиспользованную краску и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Не допускается сбрасывать краску в водоемы санитарно-бытового использования и канализацию.

Указания по очистке:

Мойте руки, рабочие инструменты, приспособления и устройства теплой водой сразу после завершения работ.

Меры безопасности при работе:

При работе с краской необходимо защищать глаза и кожу. Используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов.

Следует использовать резиновые перчатки, избегать длительного контакта с кожей; при попадании в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться за помощью к врачу; беречь от детей.

При работе с материалом, кроме данного технического описания, необходимо руководствоваться действующими строительными нормами и правилами. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнениях в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем.

Наши устные или письменные рекомендации по практическому применению материалов даются на основании существующего опыта и согласно современному уровню науки и техники в целях оказания поддержки покупателю (потребителю) и не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя, а также каких-либо договорных отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Данные рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности материалов для предусмотренного назначения.